

Schindler 1000

Referências para dimensionamento

Capacidade		Passageiros Cabina			Portas		Caixa			VKN: 1 m/s		
GQ kg		BK mm	TK mm	HKC mm	CDT Tipo	BT mm	BS* mín. mm	BS* máx. mm	TS* mín. mm	HSG mín. mm	HSG máx. mm	HSK mín. mm
525	7	1100	1300	2200	T2	800	1600	2000	1700	1100	1600	3950
630	8	1100	1400	2200	T2	800	1600	2000	1750	1100	1600	3950

GQ Capacidade da cabina
BK Largura da cabina
TK Profundidade da cabina
HKC Altura livre da cabina

CDT Tipo de porta
T2 Porta de abertura lateral com 2 folhas
BT Largura do vão de porta
BS Largura da caixa

TS Profundidade da caixa
HSG Profundidade do poço
HSK Altura da última parada



Importante

*As medidas BSxTS são consideradas apuradas e acabadas na obra civil. Para o projeto, recomenda-se acrescentar 50 mm a cada uma dessas dimensões.

* Este material apresenta as dimensões padrão de cabina e servem como uma referência. Para alternativas e orientações nos dimensionamentos, entre em contato com o seu Consultor Técnico Comercial na Atlas Schindler.

