

Schindler 7000

Tabela de dimensionamento

Capacidade de 750 - 1800 kg, 10 a 26 passageiros e velocidade máxima de 5.0m/s.

Capacidade		Passageiros			Portas		Cabina		Caixa						
		BT	BK	TK	BS	TS	3.0m/s e 3.5m/s			4.0m/s		5.0m/s			
GQ	kg	mm	mm	mm	mm	mm	HSK	HSG	Alt.C.M.	HSK	HSG	Alt.C.M.	HSK	HSG	Alt.C.M.
750	10	900	1450	1300	2110	2150	5000	2250	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
825	11	900	1450	1350	2110	2180	5000	2250	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
900	12	900	1450	1450	2110	2270	5000	2250	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
975	13	900	1500	1500	2110	2320	5000	2250	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1050	14	900	1500	1600	2110	2420	5000	2250	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1125	15	900	1500	1700	2110	2520	5000	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1200	16	1000	1550	1750	2310	2570	5000	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1275	17	1000	1550	1800	2310	2620	5000	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1350	18	1000	1600	1850	2310	2670	5000	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1425	19	1000	1700	1850	2310	2670	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1500	20	1100	1750	1850	2510	2670	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1575	21	1100	1850	1850	2510	2670	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1650	22	1100	1900	1850	2510	2690	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1800	24	1200	2000	1850	2710	2690	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600
1950	26	1200	2100	1850	2710	2690	5100	2400	3300	5650	3500	3300	5650	3500	4600

GQ Capacidade
 BT Largura de porta
 BK Largura de cabina
 TK Profundidade de cabina
 BS Largura da caixa
 TS Profundidade da caixa
 HSG Profundidade do poço
 HSK Altura da última parada
 Alt.C.M. Altura da Casa de Máquinas

Altura livre de cabina igual a 2500 mm
 Distância máxima entre suportes de guia igual a 3000 mm

As medidas indicadas nesta tabela são orientativas. Consulte o seu Consultor Técnico Comercial para obter o dimensionamento mais adequado ao seu projeto.

Importante: Dimensionamento com medidas de caixa finais e apuradas na obra civil.

